

## SP140 Verbindungsmittel nach EN 355

- Twistlockkarabiner mit Automatikverschluss unverlierbar für eine sichere Befestigung am Gurt
- Twistlockkarabiner mit Automatikverschluss unverlierbar oder Rohrhakenkarabiner für die Anschlagseite
- Individualisierter Seriennummer-Zertifizierung für eine genaue Rückverfolgbarkeit
- Wir liefern maßgeschneiderte Sonderlösungen. Sprechen Sie uns an!

## Verbindungsmittel starr (EN 355)



- Zweilagiges Gurtband für einen erhöhten Kantenschutz während des Falls
- Verfügbar in der Nutzlänge 2,0 m

Bezeichnung	Länge [m]	Karabiner Anwenderseite	Karabiner Anschlagseite	SiP Artikelnummer	Preis [€]
FAA-01C09	2,00	Twistlock	Rohrhaken	D.069.364.1	95,50

## Verbindungsmittel elastisch (EN 355)



- Dehnbares Gurtband reduziert das Risiko des Stolperns
- Länge gestreckt von 2,0 m bzw. entlastet von 1,1 m

Bezeichnung	Länge [m]	Karabiner Anwenderseite	Karabiner Anschlagseite	SiP Artikelnummer	Preis [€]
FAE-01C09	2,00	Twistlock	Rohrhaken	D.069.324.1	95,70

## Verbindungsmittel einstellbar (EN 355)

Einfach zu verstellen



FAG-08C09

Bezeichnung	Länge von-bis [m]	Karabiner Anwenderseite	Karabiner Anschlagseite	SiP Artikelnummer	Preis [€]
FAG-08C01	1,4 - 2,0	Twistlock	Twistlock	D.069.367.1	101,80
FAG-08C09	1,4 - 2,0	Twistlock	Rohrhaken	D.069.373.1	121,70