

## Trägerklemme (EN795)



Mobiler Anschlagpunkt zur Sicherung einer Person an Stahlträgern. Verstellbar für verschiedene Flanschbreiten.

Bezeichnung	Flanschbreite (min/max) [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
Trägerklemme	100-330	4,80	D.074.605.1	352,30

## Anschlagsschlinge BMS (EN 795)



Die BMS-Schlinge öffnet eine neue Dimension der Anschlagrundslingen. Es ist die erste Rundschlinge auf dem Markt, die trotz einer Festigkeit von 70 kN kompakt und leicht ist. Die seilartige Bauform erleichtert das Einhängen von Karabinern.

Nutzlänge L1 [m]	Systemfestigkeit [kN]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
1,0	70	D.043.112.1	22,80
1,5	70	D.043.113.1	26,40
2,0	70	D.043.114.1	31,30

## Schutzschlauch ASV



Der Schutzschlauch ASV verhindert, dass der Anschlaggurt durchscheuert. Unverzichtbar, wenn's mal rauer zugeht.

Breite Gurtband [mm]	Länge [m]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
25	0,40	ASV.040.25	19,90
25	0,60	ASV.060.25	31,40
25	1,00	ASV.100.25	58,30

## Multi-Anschlagpunkt „DUO“ und „QUATTRO“ (EN795)



Multi-Anschlagpunkt „DUO“

Multi-Anschlagpunkt „QUATTRO“

Die neuen Anschlagpunkte „DUO“ und „QUATTRO“ sind ausgelegt für die Sicherung von bis zu 2 bzw. 4 Personen und geeignet für die Montage auf Beton, Stahl und Holz. Für Gewinde M16. Ob als temporärer Anschlagpunkt während der Bau-

phase oder als Teil eines permanenten Sicherungssystems, die rostfreien Anschlagpunkte aus Edelstahl 1.4404 „DUO“ und „QUATTRO“ sind immer die erste Wahl.

Bezeichnung	Tragfähigkeit [Personen]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
DUO	2	0,20	MAP.DUO	63,20
QUATTRO	4	0,30	MAP.QUATTRO	73,90

NEU