

Magnum-X SHORT Hochleistungsroundschlinge 10 t bis 30 t Die „kurze Variante“

- Kurze Ausführung von 0,38m bis 2m
- Ausreißfest vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie
- Mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten
- Extrem robuste und kompakte Rundschlinge
- Signalfarbener Aufnäher mit erhabenen eingewebter Tragfähigkeitsangabe

Keine 40 cm lang, aber extrem stark

Die Eigenschaften von der Magnum-X „sehr robust, kompakt und auch extrem verschleißfest“, werden bei der Magnum-X-short noch durch „extrem kurz“ ergänzt. In den Standardlängen 1 Meter, 1,5 Meter und 2 Meter, ist „unsere Kurze“ noch anwendungsfreundlicher. Sogar eine Länge von nur 0,38 Meter ist auf Anfrage möglich. Standardmäßig ist die Rundschlinge mit Tragfähigkeiten von 10 bis 30 Tonnen lieferbar.

Alle Eigenschaften der Magnum-X

Die mit einem eng anliegenden Mantel mit Seitennaht ausgerüstete Magnum-X-short verfügt über die gleichen Eigenschaften, wie die Magnum-X-Rundschlinge (S. 62).

Die Verwendung von Hochleistungsfasern im Schlauch und im tragenden Kern macht die Magnum-X-Rundschlingen leichter und handlicher als herkömmliche Schlingen. Die Auflagedicke unter Last ist sehr gering und für extreme Anwendungen geschaffen. Damit lässt sich die Schlinge bei gleicher Tragfähigkeit an engere Kantenradien anlegen als herkömmliche Rundschlingen, was die Arbeit effizienter, schneller und sicherer macht.

Serienmäßige Ausstattung und Zubehör

Die in Anlehnung an die DIN EN 1492-2 gefertigte Magnum-X-short verfügt serienmäßig über einen RFID-Chip für die elektronischen Produktverwaltung z.B. mit IDXpert (S. 12 ff.) und ein besonders gut geschütztes Label mit allen wichtigen Daten. Ein großer signalfarbener Aufnäher zeigt zudem die jeweilige Tragfähigkeitskennzeichnung.

Optional stehen verschiedenen Schutzschläuche zur Verfügung, was z.B. den Einsatz bei extrem kleinen Kantenradien ermöglicht und die Rundschlinge vor Beschädigung schützen.



Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Auflagedicke unter Last [mm]	Auflagebreite unter Last [mm]	Abmessung L1 (min) [m]	Abmessung L1 (max) [m]	SiP Artikelnummer	Nutzlänge L1 [m]		
							1,0 [€]	1,5 [€]	2,0 [€]
Magnum-X SHORT 10000	10000	10	55	0,38	1,99	MGK.010.00	445,50	613,70	613,70
Magnum-X SHORT 20000	20000	13	70	0,38	1,99	MGK.020.00	590,40	891,80	891,80
Magnum-X SHORT 30000	30000	21	100	0,38	1,99	MGK.030.00	711,80	1.146,40	1.146,50

Bestellbeispiele: Nutzlänge eintragen! MGK.030.01 Magnum-X short 30000 kg Nennt Tragfähigkeit, 1 m Nutzlänge
MGK.030.15 Magnum-X short 30000 kg Nennt Tragfähigkeit, 1,5 m Nutzlänge