



4-Strang Rundschlingen-Gehänge 2,1 t bis 63 t

Die perfekte Balance

- Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar
- Ideal in Kombination mit Anschlagpunkten
- Besonders robust: geschmiedete Beschlagteile schützen durch intelligente Bauweise die Rundschlinge vor Verschleiß
- Teilaustausch nach dem Baukasten-Prinzip
- Kennzeichnung durch Plakette

Wenn Sie besonders sperrige oder wertvolle Lasten heben, wollen Sie die volle Kontrolle über ihre Position – zu jedem Zeitpunkt. Genau das bieten Ihnen die 4-strängigen Rundschlingen-Gehänge. Vier Rundschlingen in SpanSet-Qualität, jede in einer genau definierten Länge, machen symmetrisches Heben so einfach wie nie zuvor. Die Aufhängung an vier Anschlagpunkten stellt sicher, dass die Last weder längs noch quer kippen kann. Bei einem Anschlagwinkel unter 45° können Sie bis zu 63 t Tragkraft nutzen.

Baukasten-Prinzip spart Kosten

Alle Beschlagteile der Rundschlingen-Gehänge sind aus robusterem Stahl der Güteklasse 8 gefertigt. Nach dem bewährten SpanSet Baukasten-Prinzip können Sie bei Beschädigungen jedes Teil der Rundschlingen-Gehänge einzeln austauschen – egal ob Rundschlinge oder Beschlagteil. Das senkt Ihre Instandhaltungskosten deutlich. Mit dem optionalen RFID-Transponder können Sie außerdem die Prüfdokumentation Ihrer RS-Gehänge erheblich vereinfachen. Mehr über RFID-Transponder und dem Prüf- und Verwaltungssystem IDXpert erfahren Sie auf Seite 12.

i Beachten Sie bei den Rundschlingen-Gehängen den max. Spreizwinkel von 60°!



Bezeichnung	Tragfähigkeit		Abmes- sung L1 (min) [m]	Abmes- sung L1 (max) [m]	Ge- wicht 1. m [kg]	Ge- wicht lfd. m [kg]	Beschlagteile	SIP Artikel- nummer	Nutzlänge L1 [m]			Preis (1. m) [€]	Preis (lfd. m) [€]	
	bis 45° [kg]	bis 60° [kg]							2,0 [€]	3,0 [€]	4,0 [€]			
RSG-4-2100 LS/KE	2100	2100,0	1500,0	0,38	10,00	9,10	1,20	1xKRR 3,0; 8xKE 2,0; 4xLS 1,5	E4.LS02.00	500,00	548,80	597,60	451,20	48,80
RSG-4-4200 LS/KE	4200	4200,0	3000,0	0,38	10,00	11,80	2,00	1xKRR 5,3; 8xKE 2,0; 4xLS 2,5	E4.LS04.00	550,50	611,70	672,90	489,30	61,20
RSG-4-6300 LS/KE	6300	6300,0	4500,0	0,38	20,00	18,40	3,20	1xKRR 8,0; 8xKE 3,15; 4xLS 4,0	E4.LS06.00	692,40	775,60	858,80	609,20	83,20
RSG-4-8400 LS/KE	8400	8400,0	6000,0	0,38	20,00	27,10	4,00	1xKRR 14,0; 8xKE 5,3; 4xLS 4,0	E4.LS08.00	972,10	1.075,30	1.178,50	868,90	103,32
RSG-4-10500 LS/KE	10500	10500,0	7500,0	0,38	20,00	32,00	4,40	1xKRR 14,0; 8xKE 5,3; 4xLS 6,7	E4.LS10.00	1.088,90	1.206,90	1.324,90	970,90	118,00
RSG-4-12600 LS/KE	12600	12600,0	9000,0	1,00	20,00	43,00	5,60	1xKRR 14,0; 8xKE 8,0; 4xLS 6,7	E4.LS12.00	1.382,60	1.525,60	1.668,60	1239,60	143,00
RSG-4-16800 LS/KE	16800	16800,0	12000,0	1,00	20,00	46,30	7,20	1xKRR 21,2; 8xKE 8,0; 4xLS 10,0	E4.LS16.00	1.745,80	1.929,40	2.113,00	1562,20	183,60
RSG-4-21000 LS/KE	21000	21000,0	15000,0	2,00	30,00	102,00	10,00	1xKRR 21,2; 8xKE 12,5; 4xLS 10	E4.LS21.00	2.489,60	2.750,00	3.001,40	2229,20	260,40
RSG-4-31500 LS/KE	31500	31500,0	22500,0	2,00	30,00	168,00	14,00	1xKRR 33,5; 8xKE 15,0; 4xLS 16,0	E4.LS31.00	4.940,30	5.359,90	5.779,50	4520,70	419,60
RSG-4-42000 LS/KE	42000	42000,0	30000,0	2,00	30,00	260,00	20,00	1xKRR 53,0; 8xKE 21,2; 4xLS 20,0	E4.LS42.00	7.462,40	8.079,60	8.696,90	6845,20	617,20
RSG-4-52500 LS/KE	52500	52500,0	37500,0	2,00	30,00	343,00	24,00	1xKRR 53,0; 8xKE 31,5; 4xLS 27,0	E4.LS52.00	9.279,50	10.024,70	10.769,90	8534,30	745,20
RSG-4-63000 LS/KE	63000	63000,0	45000,0	2,00	30,00	363,00	32,00	1xKRR 70,0; 8xKE 31,5; 4xLS 31,5	E4.LS63.00	12.053,80	13.036,60	14.019,40	11071,00	982,80

Bestellbeispiel: Nutzlänge L1 eintragen! E4.LS06.05 4-Strang-Gehänge, 6300 kg Tragfähigkeit, 5 m Nutzlänge

Bitte beachten Sie: Die Arbeitslänge bezieht sich auf die reine Rundschlingenlänge! Während der Kataloglaufzeit kann sich die Farbe der Beschlagteile ändern!