

secutex Schutzschlauch SF-1 für PowerSTAR

Schnittfeste secutex-Beschichtung schützt zuverlässig vor scharfen Kanten

Geeignet für	Breite innen [mm]	Breite außen [mm]	Höhe außen [mm]	Gewicht lfd. m [kg]	SiP Artikelnummer	Preis pro m [€]
1000	38	55	30	0,60	SF1.0030.1	57,60
2000	65	85	23	1,00	SF1.0060.1	66,80
3000	95	115	25	1,50	SF1.0090.1	88,00
4000	125	145	25	2,00	SF1.0120.1	101,60
5000	155	175	25	2,30	SF1.0150.1	114,80
6000	185	210	30	2,90	SF1.0180.1	139,60
8000	245	270	35	3,70	SF1.0240.1	166,60
10000	310	340	35	4,60	SF1.0300.1	274,70



Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um Länge und Anzahl der Schutzschlauch-Stücke.
Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.
Schläuche für Anwendungsfälle nach Abbildung 5 auf Anfrage.

Schutzschlauch SF-2 für PowerSTAR

Zweiseitige secutex-Beschichtung geeignet für härteste Bedingungen

Breite innen [mm]	Breite außen [mm]	Höhe außen [mm]	Gewicht lfd. m [kg]	SiP Artikelnummer	Preis pro m [€]
38	55	30	0,90	SF2.0030.1	75,30
65	85	23	1,40	SF2.0060.1	92,20
95	115	25	2,20	SF2.0090.1	126,20
125	145	25	2,90	SF2.0120.1	149,90
155	175	25	3,40	SF2.0150.1	173,60
185	210	30	4,20	SF2.0180.1	218,40
245	270	35	5,50	SF2.0240.1	265,70
310	340	35	6,80	SF2.0300.1	412,80



Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um Länge und Anzahl der Schutzschlauch-Stücke.
Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.
Schläuche für Anwendungsfälle nach Abbildung 5 auf Anfrage.

secutex Schutzschlauch Clip SC für PowerSTAR

Einseitige secutex-Beschichtung, hinten offener Schlauch für flexiblen Einsatz

Geeignet für	Breite innen [mm]	Breite außen [mm]	Höhe außen [mm]	Gewicht lfd. m [kg]	SiP Artikelnummer	Preis pro m [€]
1000	35	47	22	0,90	SC.00030.1	57,60
2000	65	85	23	1,40	SC.00060.1	66,70
3000	95	115	25	2,20	SC.00090.1	88,00
4000	125	145	25	2,90	SC.00120.1	101,60
5000	155	175	25	3,40	SC.00150.1	114,80
6000	185	210	30	4,20	SC.00180.1	218,40
8000	245	270	35	5,50	SC.00240.1	265,70
10000	310	340	35	6,80	SC.00300.1	412,80



Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um Länge und Anzahl der Schutzschlauch-Stücke.
Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.
Schläuche für Anwendungsfälle nach Abbildung 5 auf Anfrage.



NoCut® sleeve - gewebter Schutzschlauch aus UHMPE. NoCut® pad, NoCut® bumper sowie technische Informationen siehe Seite 88 ff.

passend für PowerStar	ca. Breite innen [mm]	ca. Breite außen [mm]	SiP Artikelnummer Abb.3	Preis lfd. m Abb. 3. [€]
1000	55	65	NCS.055	79,30
2000	75	85	NCS.075	98,50
3000	105	115	NCS.105	133,80
4000	135	145	NCS.135	171,20
5000	165	175	NCS.165	203,40
6000	195	205	NCS.195	234,40
8000	255	265	NCS.255	291,10
10000	315	340	NCS.315	420,60


Mindestlänge 500mm, aufsteigend in 250mm Schritten.

NoCut® sleeve

Der flexible Rundumschutz



Anbringung nach Abb. 3



Anbringung nach Abb. 5