


Hebebänder mit secutex®-Beschichtungen

Powerflex, secuflex und secutex geben optimalen Schutz beim Heben




PowerStar-Hebeband mit einseitiger Powerflexbeschichtung = P1

Extreme Abriebfestigkeit bringt die Powerflex-Beschichtung. Deshalb ist sie für raue Oberflächen bestens geeignet.




PowerStar-Hebeband rundum Powerflexbeschichtet = P2

Extreme Abriebfestigkeit und Verschleißminderung bringt die Powerflex-Beschichtung. Deshalb ist sie für raue Oberflächen bestens geeignet.




PowerStar-Hebeband mit kombinierter secuflex-Beschichtung = SX

PU-Beschichtung auf der Anschlagseite bringt extreme Schnittfestigkeit, und die Powerflex-Beschichtung auf der Rückseite reduziert den Abrieb.




Powerstar-Hebeband einseitig secutexbeschichtet = S1

Höchste Schnittfestigkeit auf einer Seite!





PowerStar-Hebeband beidseitig secutexbeschichtet = S2

Höchste Schnittfestigkeit auf beiden Seiten!



Zum Glück hat diese Sache einen Haken!

Nämlich einen bewährten C- oder den praktischen D-Bügel zum schnellen und bequemen Anschlagen der Last – beide mit der verschleißmindernden Schmiedenocke, die das Gurtband gleichzeitig gegen Verrutschen schützt.



i Der secutex-Katalog informiert über Beschichtungen bei Hebezeugen und ist kostenlos bei uns erhältlich! Rufen Sie einfach an!