



NoCut® sleeve

Der flexible Rundumschutz



Abb. 1 für Hebebänder
einfach aufgezogen



Abb. 3 für Rundschnlingen
über Doppelstrang



Abb. 3 mit Mittelnaht
für Rundschnlingen
über Doppelstrang



Abb. 5 für Rundschnlingen
einfach aufgezogen

NoCut sleeve ist ein gewebter Schutzschlauch aus UHMPE für Hebebänder und Rundschnlingen, der einfach auf das Anschlagmittel aufgezogen wird. Die rundherum gleich hohe Schritthemmung bietet durch beidseitige Nutzung eine hohe Standzeit und zusätzliche Betriebssicherheit, da Fehlanwendungen vermieden werden. Auch bei beengten Platzverhältnissen lässt sich die biegeweiße Schlauchkonstruktion einfach an der scharfen Kante positionieren. Wichtige Vorteile beim täglichen Anschlagen.

Beim Hebevorgang setzt sich der Schutzschlauch fest an die Kante der Last, während das Hebemittel innerhalb des Schlauches weiterhin beweglich bleibt. Eine elementare Voraussetzung für beispielsweise das Heben und Wenden von scharfkantigen Bauteilen.

Bezeichnung	Schlauchbreite innen [mm]	Schlauchbreite außen [mm]	Schlauchdicke [mm]	Gewicht lfd. m [kg]	Kombinierbar mit Hebebändern nach Abb. 1	Kombinierbar mit Rundschnlingen nach Abb. 3	Kombinierbar mit Rundschnlingen nach Abb. 5	SiP Artikelnummer	Preis lfd. m [€]
NoCut sleeve 55 mm	55	65	13	0,40	PowerStar PB 1000 Liffix HB 1000		SupraPlus 500, 1000 Twintex 1000 Liffix RS 500, 1000	NCS.055	79,30
NoCut sleeve 75 mm	75	85	13	0,60	PowerStar PB 2000 Liffix HB 2000 PCS 2000	SupraPlus 500 Twintex 1000, 2000 Liffix RS 500	SupraPlus, Twintex und Liffix RS: 2000, 3000, 4000, 5000 Magnum X 10000	NCS.075	98,50
NoCut sleeve 105 mm	105	115	13	0,80	PowerStar PB 3000 Liffix HB 3000 PCS 4000	SupraPlus 1000, 2000, 3000 Twintex 3000; MagnumX 10000 Liffix RS 1000, 2000, 3000	SupraPlus, Twintex, Liffix RS: 6000, 8000 MagnumX 20000	NCS.105	133,80
NoCut sleeve 135 mm	135	145	13	1,10	PowerStar PB 4000 Liffix HB 4000 PCS6000	Supra Plus 4000, 5000, 6000 Twintex 4000 Liffix RS 4000, 5000	Liffix 10000, 15000 Magnum Plus 10000, 15000 MagnumX 30000	NCS.135	171,20
NoCut sleeve 165 mm	165	175	13	1,40	PowerStar PB 5000 Liffix HB 5000 PCS8000	SupraPlus 8000; Twintex 5000,6000,8000; Liffix 6000, 8000; MagnumX 20000	Liffix RS 20000, 25000 MagnumPlus 20000, 25000 MagnumX 40000	NCS.165	203,40
NoCut sleeve 195 mm	195	205	13	1,60	PowerStar PB 6000 Liffix HB 6000 PCS10000	Liffix RS 10000 MagnumPlus 1000 MagnumX 30000	Liffix RS 30000 MagnumPlus 30000	NCS.195	234,40
NoCut sleeve 255 mm	255	265	13	2,00	PowerStar PB 8000 Liffix HB 8000 PCS12000	Liffix RS 15000 MagnumPlus 15000 MagnumX 40000, 50000	Liffix RS 40000, 50000 MagnumPlus 40000, 50000	NCS.255	291,10
NoCut sleeve 315 mm	315	340	13	2,70	PowerStar PB 10000 Liffix HB 10000 PCS16000	Liffix RS 20000, 25000 MagnumPlus 20000,25000 MagnumX 60000		NCS.315	420,60

Lieferbar in einer Mindestlänge L von 500 mm. Aufsteigend in 250-mm-Schritten, d. h.: L = 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm ... usw.

Berechnungsgrundlage für andere Längen: Meterpreis x Länge = Stückpreis.

Preisbeispiel für 55 mm Innenbreite:

0,50 Meter: 79,30 € x 0,5m = 39,65 €

1,75 Meter: 79,30 € x 1,75m = 138,78 €