



Güteklasse 8 Ketten-Meterware

Gefertigt entsprechend EN 818-2. In kurzen Kettengliedabständen wird die Zulassung der Güte 8 durch die zuständige BG dokumentiert. H1 bedeutet Herstellerzahl 1 = RUD. 8 bedeutet entsprechend Güteklasse 8.

Qualitätsnachweis:


In regelmäßigen Abständen ist eine Fertigungs- und Losnummer eingeprägt. Durch diese Identifikationsmöglichkeit ist ein lückenloser Nachweis, auch nach 10 Jahren, über die Fertigungs- und Prüfdaten garantiert. Wir stehen zu unserer RUD Qualität.



Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	SiP Artikelnummer	Preis [€]
1120	MK 6x18	GMK.06.000	10,00
2000	MK 8x24	GMK.08.000	13,10
3150	MK 10x30	GMK.10.000	17,50
5300	MK 13x39	GMK.13.000	29,50
8000	MK 16x48	GMK.16.000	48,80



Güteklasse 8 GSH - Granit-Superhaken RUD-Original-Ersatzteil



- Geschmiedete, vergütete Sicherungsfalle in Hakenspitze einrastend, dadurch gegen seitliches Verbiegen geschützt.
- 3-fach gewickelte, rostgeschützte Doppelschenkelfeder.
- Verschleißkanten beidseitig.
- Markierung für Verschleiß der Maulweite und des Hakengrundes (Patent).



Neandicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
6	1120	GSH-6	27	22	16	20	24	25	74	75	0,33	G8.GSH0.06	34,30
8	2000	GSH-8	38	28	20	28	32	30	98	97	0,77	G8.GSH0.08	40,70
10	3150	GSH-10	46	36	26	35	38	35	122	108	1,34	G8.GSH0.10	51,40
13	5300	GSH-13	58	46	30	37	48	40	139	126	2,43	G8.GSH0.13	76,30
16	8000	GSH-16	70	56	36	49	58	48	164	155	4,23	G8.GSH0.16	110,20



Güteklasse 8 BSEK - Verkürzungsklaue RUD-Original-Ersatzteil

- Mit Druckbolzensicherung
- Ohne zusätzliche Anschlusssteile
- Ohne Tragfähigkeitsverlust
- Unverlierbar im Kettenstrang
- Ohne Unterbrechung des Kettenstrangs
- An beliebiger Stelle montierbar
- Entspricht DIN 5692

Neandicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
6	1120	BSEK-6	34	30	40	35	66	0,24	G8.BSEK.06	67,40
8	2000	BSEK-8	48	40	54	48	88	0,61	G8.BSEK.08	76,20
10	3150	BSEK-10	60	49	67	60	110	1,21	G8.BSEK.10	100,80
13	5300	BSEK-13	74	64	86	76	143	2,35	G8.BSEK.13	156,20
16	8000	BSEK-16	91	79	105	98	176	4,38	G8.BSEK.16	252,90

