

## PP-B PowerPoint-Ösenanschluss für Hakengehänge

### Unerreichbare Anwendungsvielfalt



PowerPoint B - Ösenanschluss für Hakengehänge

Bezeichnung	Tragfähigkeit (senkrecht) [kg]	A [mm]	C [mm]	F [mm]	M [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
PP-B-0,63t-M12	630	9	35	18	M12	106	0,35	PP.B0.06.00	66,00
PP-B-1,5t-M16	1500	11	35	25	M16	114	0,50	PP.B0.15.00	70,70
PP-B-2,5t-M20	2500	13	40	30	M20	136	1,10	PP.B0.25.00	112,40
PP-B-4t-M24	4000	16	45	36	M24	172	2,40	PP.B0.40.00	156,30
PP-B-5t-M30	5000 (6700)	21	60	45	M30	223	5,20	PP.B0.50.00	204,70
PP-B-8t-M36	8000 (10000)	24	65	54	M36	242	6,30	PP.B0.80.00	317,10

PP-B M30 und PP-B M36: Bei senkrechter Belastung höhere Tragfähigkeitswerte

weitere Gewinde auf Anfrage

- Allseitig belastbar, kardanartig schwenkbar, 360° drehbar
- Deutliche Kennzeichnung der Nennt Tragfähigkeit
- 4-fache geprüfte Sicherheit
- Doppelt kugelgelagert, dadurch unter Volllast drehbar
- Formschönes Design
- Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergütet
- Max. Tragfähigkeit bei kleinstem Gewinde-Ø
- Alle Teile 100 % rissgeprüft
- Variable Schraubenlänge - auch für Durchgangsbohrungen
- Fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung - Anbauteile
- Schnelle Amortisation durch besseres

Handling, keine Beschädigungen durch sicheren Transport – auch bei der Ladungssicherung

- Nur original RUD-VIP-Ketten und -Bauteile montieren

**i** Der besondere Service für die CAD-Abteilung.

Neben den üblichen Konstruktionsvorlagen bieten wir die Geometriedaten der Anschlagpunkte auf [www.rud.com](http://www.rud.com).

Der Konstrukteur kann diese Daten direkt in sein CAD-System integrieren und erhält eine perfekte 3-dimensionale Darstellung der Anschlagpunkte!



## PP-VIP PowerPoint mit direktem VIP-Kettenanschluss

### Unerreichbare Anwendungsvielfalt



- Allseitig belastbar, kardanartig schwenkbar, 360° drehbar
- Deutliche Kennzeichnung der Nennt Tragfähigkeit
- 4-fache geprüfte Sicherheit
- Doppelt kugelgelagert, dadurch unter Volllast drehbar
- Formschönes Design
- Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergütet
- Max. Tragfähigkeit bei kleinstem Gewinde-Ø
- Alle Teile 100 % rissgeprüft

- Variable Schraubenlänge - auch für Durchgangsbohrungen
- Fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung - Anbauteile
- Schnelle Amortisation durch besseres Handling, keine Beschädigungen durch sicheren Transport – auch bei der Ladungssicherung
- Nur original RUD-VIP-Ketten und -Bauteile montieren
- PP-VIP wird ohne Kette geliefert

PowerPoint VIP-Direkter VIP-Kettenanschluss

Bezeichnung	Tragfähigkeit (senkrecht) [kg]	A [mm]	F [mm]	M [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
PP-VIP-0,63t-M12	630	4	18	M12	41	0,24	PP.VIP.060	56,30
PP-VIP-1,5t-M16	1500	6	25	M16	49	0,42	PP.VIP.150	59,10
PP-VIP-2,5t-M20	2500	8	30	M20	61	0,94	PP.VIP.250	89,40
PP-VIP-4t-M24	4000	10	36	M24	77	1,82	PP.VIP.400	124,40
PP-VIP-5t-M30	5000 (6700)	13	45	M30	93	3,47	PP.VIP.500	164,30
PP-VIP-8t-M36	8000 (10000)	16	54	M36	102	4,69	PP.VIP.800	254,70

PP-VIP M30 und PP-VIP M36: Bei senkrechter Belastung höhere Tragfähigkeitswerte  
Maße D und E siehe Ausführung PP-S

weitere Gewinde auf Anfrage