



		VRBS-FIX Ringbock-schweißbar						VRBK-FIX Ringbock-schweißbar, Kante					ABA schweißbar					VABH-W schweißbar				VCGH-S schweißbar							
		Seite 173						Seite 174					Seite 175					Seite 175				Seite 176							
Typ	VRBS-FIX 4 t	VRBS-FIX 6,7 t	VRBS-FIX 10 t	VRBS-FIX 16 t	VRBS-FIX 31,5 t	VRBS-FIX 50 t	VRBS-FIX 100 t	VRBK-FIX 4 t	VRBK-FIX 6,7 t	VRBK-FIX 10 t	VRBK-FIX 31,5 t	VRBK 50 t	ABA 0,8 t	ABA 1,6 t	ABA 3,2 t	ABA 5 t	ABA 10 t	ABA 20 t	ABA 31,5 t	VABH-W 1,5 t	VABH-W 2,5 t	VABH-W 4 t	VABH-W 6,7 t	VCGH-S 16	VCGH-S 20	VCGH-S 22	Belastungsrichtung	Strangzahl	
4	6,7	10	16	31,5	50	100	4	6,7	10	31,5	50	0,8 (2)	1,6 (4)	3,2 (9)	5 (12)	10 (20)	20	31,5	1,5	2,5	4	6,7				0°	1		
8	13,4	20	32	63	100	200	8	13,4	20	63	100	1,6 (4)	3,2 (8)	6,4 (18)	10 (24)	20 (40)	40	63	3	5	8	13,4				0°	2		
4	6,7	10	16	31,5	50	100	4	6,7	10	31,5	50	0,8 (2)	1,6 (4)	3,2 (9)	5 (12)	10 (20)	20	31,5	1,5	2,5	4	6,7	10	16	20	90°	1		
8	13,4	20	32	63	100	200	8	13,4	20	63	100	1,6 (4)	3,2 (8)	6,4 (18)	10 (24)	20 (40)	40	63	3	5	8	13,4	20	32	40	90°	2		
5,6	9,5	14	22,4	45	70	140	5,6	9,5	14	45	70	1,12 (2,8)	2,2 (5,6)	4,5 (12,6)	7,1 (16,8)	14 (28)	28	45	2,1	3,5	5,6	9,5	14	22,4	28	0° - 45°	2		
4	6,7	10	16	31,5	50	100	4	6,7	10	31,5	50	0,8 (2)	1,6 (4)	3,2 (9)	5 (12)	10 (20)	20	31,5	1,5	2,5	4	6,7	10	16	20	45° - 60°	2		
4	6,7	10	16	31,5	50	100	4	6,7	10	31,5	50	0,8 (2)	1,6 (4)	3,2 (9)	5 (12)	10 (20)	20	31,5	1,5	2,5	4	6,7	10	16	20	asymme- trisch	2		
8,4	14,1	21,2	33,6	67	105	210	8,4	14,1	21,2	67	105	1,7 (4,25)	3,4 (8,4)	6,7 (18,9)	10,6 (25,2)	21,2 (42)	42	67	3,15	5,25	8,4	14,1	21,2	33,6	42	0° - 45°	3+4		
6	10	15	24	47,5	75	150	6	10	15	47,5	75	1,18 (3)	2,4 (6)	4,8 (13,5)	7,5 (18)	15 (30)	30	47,5	2,25	3,75	6	10	15	24	30	45° - 60°	3+4		
4	6,7	10	16	31,5	50	100	4	6,7	10	31,5	55	0,8 (2)	1,6 (4)	3,2 (9)	5 (12)	10 (20)	20	31,5	1,5	2,5	4	6,7	10	16	20	asymme- trisch	3+4		

() = Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung (siehe Produktseite)

