



Axzion Turnmaster Vario

Die flexible Wendetraverse auch für schwierige Lasten

Bei dem Turnmaster Vario werden die Hebebänder an die geeigneten Stellen geschoben, die Wenderollen richten sich selbsttätig aus. Nach dem Anheben wird die kranseitige Aufhängung einfach per Tastendruck über den Lastschwerpunkt verfahren, der Wendevorgang kann beginnen. Durch die verzahnten Wenderollen in Kombination mit der secuwave-Beschichtung wird das Drehmoment zuverlässig auf die Last übertragen. Die Zähne der Beschichtung verkrallen sich an der Last, ein Durchrutschen ist nicht mehr möglich.

Der genaue Lastschwerpunkt von Maschinen oder großen Konstruktionen ist dem Anschläger oft nicht bekannt, die vielen Anbauteile machen eine zuverlässige Einschätzung fast unmöglich. Während des Wendevorganges kann sich der Schwerpunkt auch noch verschieben. Bei Standardtraversen mit fester Aufhängung erfolgt die Einstellung auf den Schwerpunkt durch Umhängen der Traverse. Das ist oft schwierig und immer sehr zeitaufwändig.



- Mit elektromotorisch verstellbarer Vario-Aufhängung zum Einstellen der Systemneigung
- Mit 2 Wenderollen stufenlos verstellbar, montiert an Fahrwerken mit selbsttätigen Seilausgleich
- Wenderollen einzeln angetrieben und getrennt steuerbar
- Komplett mit Wendebändern mit secuwave-

- Beschichtung und C-Bügelverschluss
- Elektrische Betätigung über 6 m Kabel mit Handtaster
- Nur für biegesteife Lasten

Optional:

- Ausrüstung für den Außeneinsatz
- Funkfernsteuerung
- Mit Ketten oder Drahtgewebebändern

Tragfähigkeit [kg]	Länge [m]	Augenhöhe V [mm]	Augenbreite W [mm]	Höhe T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
5000	4000,0	180	105	10	890,00	TMV.05.040	40.643,54
8000	4000,0	240	140	10	980,00	TMV.08.040	45.945,20
10000	4000,0	240	140	10	1010,00	TMV.10.040	51.063,32
15000	4000,0	350	200	12	1560,00	TMV.15.040	63.073,64
20000	4000,0	350	200	12	1680,00	TMV.20.040	74.286,24



Axzion Turnmaster manuelle Wendetraverse

Die manuelle Wendetraverse ist nur für dreh-symmetrische Lasten geeignet, da manueller Antrieb. Die Einstellung auf den Lastschwerpunkt erfolgt durch Umhängen der Wenderollen. Kranseitig mit Augenaufhängung, lastseitig mit leicht laufenden Kunststoffrollen passend für Bandbreite 60 mm. **Nur für biegesteife Lasten geeignet.**

Optional:

- Wendebänder mit C-Bügel Schnellverschluss

Auch für Gabelstapler (siehe Seite 446)



Tragfähigkeit [kg]	Länge (min) [mm]	Länge (max) [mm]	Augenhöhe V [mm]	Augenbreite W [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
500	500,00	1000,00	80	40	18,00	WTM.05.010	1.558,90
500	1000,00	2000,00	80	40	43,00	WTM.05.020	1.633,80
1000	1000,00	2000,00	100	50	45,00	WTM.01.020	1.732,90
1000	1500,00	3000,00	100	50	67,00	WTM.01.030	2.079,60
2000	1500,00	3000,00	130	65	80,00	WTM.02.030	2.399,80



Zufriedene Kunden sind uns wichtig, überzeugen Sie sich selber: Mit den verfügbaren Vorführtraversen können Sie die Vorteile unter Ihren Bedingungen kennenlernen.