



FXE-750/50, FEX-1100/50 und FXE-1600/50 Elektro-Permanente Lasthebemagnete

Ausgestattet mit Poltyp 50 und einer maximalen Tragfähigkeit von 750/1100/1600 kg, die bei Materialstärken ab 15mm erreicht wird, empfehlen sich diese leicht zu führenden

und zu bedienenden Geräte zum Heben von Blechen, Laser- und Brennteilen, Werkzeugen und Zuschnitten.

Tragfähigkeit [kg]	Abreißkraft [kN]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Anzahl Pole °N	Spannfläche [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
750	30	164	250	298	8	244x116	27,00	PLHM.FXE.0750.50	2.980,00
1100	40	164	270	420	12	372x116	39,00	PLHM.FXE.1100.50	3.380,00
1600	60	164	270	620	18	564x116	56,00	PLHM.FXE.1600.50	4.380,00



FXE-L 400/50+, FXE-L 600/50+ und FXE-L 1000/50+ Elektro-Permanente Lasthebemagnete

Ausgestattet mit Poltyp 50+ in langer schmaler Bauform und einer maximalen Tragfähigkeit von 400/600/1000 kg, die bei Materialstärken ab 15mm erreicht wird, empfehlen sich diese leicht zu führenden und zu be-

dienenden Geräte zum Heben von Leisten, Schienen, Rohren, Trägern und Stangen. Auch unter Verwendung von Polverlängerungen, welche es erleichtern, die Magnete auf langen schmalen Lasten zu positionieren.

Tragfähigkeit [kg]	Abreißkraft [kN]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Anzahl Pole °N	Spannfläche [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
400	14	95	450	294	4	244x52	23,00	PLHM.FXEL.0400.50+	2.380,00
600	22	95	450	420	6	372x52	31,00	PLHM.FXEL.0600.50+	2.780,00
1000	38	95	450	680	10	628x52	44,00	PLHM.FXEL.1000.50+	3.480,00



FXE-1000/80, FXE-2500/80 und FXE-4000/80 Elektro-Permanente Lasthebemagnete

Ausgestattet mit Poltyp 80 und einer maximalen Tragfähigkeit von 2500 kg, die bei Materialstärken ab 25 mm erreicht wird, empfehlen sich diese leicht zu führenden und zu bedie-

nenden Geräte zum Heben von Grobblechen, Plasma- und Brennteilen, Werkzeugen und Zuschnitten.

Tragfähigkeit [kg]	Abreißkraft [kN]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Anzahl Pole °N	Spannfläche [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
1000	36	228	295	228	4	172x172	39,00	PLHM.FXE.1000.80	3.080,00
2500	90	228	295	506	10	448x172	77,00	PLHM.FXE.2500.80	4.780,00
4000	144	228	295	783	16	724x172	132,00	PLHM.FXE.4000.80	6.580,00

