

Jumbo Vakuum-Schlauchheber

So einfach kann Heben sein

TZ



- Hubhöhe: 1700 mm
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Schallpegel (ohne Schalldämmbox): ca. 72 dB(A)
- 3ph, 230/400 V
- Motorfrequenz: 50 Hz
- Max. Hubgeschwindigkeit: 1 m/sec.

Speziell für die Handhabung von Stückgütern (Kartons, Eimer, Kisten, Fässer usw.) ist der Vakuum Schlauchheber Jumbo konzipiert. Wo immer schwere Lasten schnell und zügig um-

gesetzt werden müssen, hilft der Jumbo. Die Traglast beträgt je nach Ausführung bis 300 kg (auf Anfrage). Der Clou: Nur ein Medium ist für den Halte- und Hebevorgang verantwortlich: Vakuum. Arbeiten auch Sie schneller und effizienter mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo und profitieren Sie von jeder Menge Vorteile: Die Vakuum-Schlauchheber sind enorm vielseitig und funktionieren erstaunlich einfach. Dazu können sie durch ihren modularen Aufbau sehr flexibel der jeweiligen Aufgabe angepasst werden.

Ausführung:

Vakuum-Gebläse mit Schalldämpfer, Hubschlauch, Dreheinführung zum endlosen Drehen des Hubschlauches und der Bedieneinheit, Schlauchzylinder mit Bedienbügel und Ventileinheit.

Auf Anfrage lieferbar:

- Schwenkkrane und Einträgerkrananlagen inkl. passendem Zubehör zur Anbindung des Schlauchhebergerätes.
- Druckluftbetriebene Ausführungen.

Traglast [kg]	Motorleistung [kN]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
35	3	VL.0035.22	5.100,00
45	3	VL.0045.22	5.210,00
65	3	VL.0065.30	5.270,00
85	4	VL.0085.30	5.660,00
110	4	VL.0110.30	6.350,00

i Sauggreifer sind nicht im Lieferumfang enthalten!