


NEU

HFA Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige Ideal geeignet für die schnelle Gewichtsbestimmung beim Be- und Entladen

- Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc.
- Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc.
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Auch für Zugkraftmessungen verwendbar
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
- Material und Ausführung von Gehäuse/Lastaufnehmer, Modelle mit [Max] ≤ 3 t: Aluminium/Edelstahlbuchse [Max] > 3 t: Stahl/Stahl
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h
- Präzision: 0,2 % von [Max]
- Messfrequenz 60 Hz
- Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C



A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	Ablesbarkeit [g]	Wägebereich [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
90,00	55,0	100,0	255,0	165,0	27,0	27,0	30,0	30,0	2,00	200	600	HFA.00600.1.0	590,00
90,00	55,0	100,0	255,0	165,0	27,0	27,0	30,0	30,0	2,00	500	1000	HFA.01000.4.0	690,00
90,00	61,0	100,0	255,0	165,0	27,0	27,0	30,0	30,0	2,00	1000	3000	HFA.03000.3.0	750,00
90,00	61,0	100,0	255,0	165,0	30,0	30,0	30,0	30,0	4,00	2000	5000	HFA.05000.3.0	790,00
90,00	71,0	100,0	275,0	185,0	40,0	40,0	40,0	40,0	6,00	5000	10000	HFA.10000.3.0	1.050,00

NEU

HFC Kompakte Kranwaage mit komfortablem Handterminal für den Einsatz unter rauen oder beengten Bedingungen

Ergänzend zu den Spezifikationen der Handwaage HFA bietet das Model HFC ein **Auswertegerät** mit integriertem Funkmodul, das der Anwender dank der praktischen Handschlaufe 3 stets bei sich tragen kann, **serienmäßig**.

So können die Wägedaten auch bei großer Entfernung zum Lastaufnehmer, bei Zugkraftmessungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen stets ideal vom Anwender am Auswertegerät abgelesen werden. Alle Funktionen sind anwählbar.

- LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm, Akkubetrieb intern, serienmäßig.
- Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h.
- Kann nachbestellt werden, KERN HFC-A01
- Abmessungen Gehäuse (B×T×H): 88×64×256 mm
- Nettogewicht ca. 0,5 kg
- Reichweite bis zu 100 m



A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	Ablesbarkeit [g]	Wägebereich [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
90,00	55,0	100,0	255,0	165,0	27,0	27,0	30,0	30,0	2,00	200	600	HFC.00600.1.0	990,00
90,00	55,0	100,0	255,0	165,0	27,0	27,0	30,0	30,0	2,00	500	1000	HFC.01000.4.0	990,00
90,00	61,0	100,0	255,0	165,0	27,0	27,0	30,0	30,0	2,00	1000	3000	HFC.03000.3.0	1.050,00
90,00	61,0	100,0	255,0	165,0	30,0	30,0	30,0	30,0	4,00	2000	5000	HFC.05000.3.0	1.090,00
90,00	71,0	100,0	275,0	185,0	40,0	40,0	40,0	40,0	6,00	5000	10000	HFC.10000.3.0	1.370,00