



Ersatz-Lastkette für Elektrohebezeuge Ersatz-Lastketten DIN 818-7 Güteklasse T für motorisch angetriebene Hebezeuge

Elektrohebezeuge / Einsatzgehärtete Ketten / Ausführung DAT

Abmessung Kette [mm]	Güte	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4,0 x 12,0 gv	RTS	ELK.E.2600	22,40
5,0 x 15,0 gv	RTS	ELK.E.2610	22,90
6,3 x 19,0 gv	RTS	ELK.E.2640	32,80
6,3 x 19,1 gv	RTS	ELK.E.2645	32,80
6,0 x 18,0 gv	RTS	ELK.E.2650	24,70
7,0 x 21,0 gv	RTS	ELK.E.2660	27,50
7,0 x 22,0 gv	RTS	ELK.E.2668	27,50
7,1 x 21,2 gv	RTS	ELK.E.2680	27,50
8,0 x 24,0 gv	RTS	ELK.E.2720	39,60
9,0 x 27,0 gv	RTS	ELK.E.2750	44,90
10,0 x 28,0 gv	RTS	ELK.E.2760	51,70
10,0 x 30,2 gv	RTS	ELK.E.2775	51,70
11,0 x 31,0 gv	RTS	ELK.E.2780	70,00
13,0 x 36,0 gv	RTS	ELK.E.2791	96,20

gv=galvanisch verzinkt

- für hohe Verschleißbeanspruchung
- Höhere Standzeiten bei Einsatz von Sondergüten
- Sondergüten nicht in allen Abmessungen lieferbar
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Technische Änderungen vorbehalten
- Qualität Made in Germany

Bitte beachten: Die Auswahltabelle gibt nur eine grobe Einstufung der Kettengüten-Anwendungen. Eine Auswahl nach dieser Tabelle entbindet den Anwender nicht, die Einsatzbedingungen genau zu ermitteln und die erforderliche Kettengüte mit dem SiP-Partner abzustimmen.

i Einsatz-Temperatur bei Ausführung DAT: -20°C - +200°C



Ersatz-Lastkette für Handhebezeuge Ersatz-Lastketten DIN 818-7 Güteklasse T für Handhebezeuge

Handhebezeuge / Vergütete Ketten / Ausführung T

Abmessung Kette [mm]	Güte	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4,0 x 12,0 gv	RT	ELK.H.2200	16,70
5,0 x 15,0 gv	RT	ELK.H.2210	17,30
5,6 x 17,0 gv	RT	ELK.H.2230	17,30
6,0 x 18,0 gv	RT	ELK.H.2240	18,70
6,3 x 19,1 gv	RT	ELK.H.2245	20,20
6,0 x 18,5 gv	RT	ELK.H.2255	18,70
7,1 x 21,0 gv	RT	ELK.H.2290	20,90
7,1 x 21,2 gv	RT	ELK.H.2300	20,90
8,0 x 24,0 gv	RT	ELK.H.2340	24,30
9,0 x 27,0 gv	RT	ELK.H.2350	28,50
10,0 x 30,0 gv	RT	ELK.H.2395	33,90
10,0 x 31,0 gv	RT	ELK.H.2400	32,40

gv=galvanisch verzinkt

- Geringe/mittlere Verschleißbeanspruchung
- Höhere Standzeiten bei Einsatz von Sondergüten
- Sondergüten nicht in allen Abmessungen lieferbar
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Technische Änderungen vorbehalten
- Qualität Made in Germany

Bitte beachten: Die Auswahltabelle gibt nur eine grobe Einstufung der Kettengüten-Anwendungen. Eine Auswahl nach dieser Tabelle entbindet den Anwender nicht, die Einsatzbedingungen genau zu ermitteln und die erforderliche Kettengüte mit dem SiP-Partner abzustimmen.



Auswahltabelle für Hebezeugketten	RTB	RTD	RTS	RT	RSA/RPA
Elektrohebezeuge	x	x	x	x ¹	x
Pneumatische/hydraulische Hebezeuge	x	x	x	x ¹	x
Handhebezeuge				x	x
Taktbetrieb/Automation	x	x			
Lebensmittelbetrieb	x	x	x		x
Explosionssgeschützte Einsätze/Offshore	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x
Chemische Einsätze	x ¹	x ¹	x ¹		x
Handwerksbetrieb wenig Einsätze			x	x	
Wendeeinrichtungen				x ²	
Stationäre Hubeinrichtungen	x	x	x	x	x ¹
Einsätze ohne Schmiering	x				
Bergbau – Untertageeinsätze				x	x

Anmerkungen

¹ nach Rücksprache mit SiP Partner

² nach Festlegung der Berufsgenossenschaft

i Einsatz-Temperatur bei Ausführung T: -40°C bis +200°C

Unsere Lastketten sind auch mit anderem Oberflächenschutz lieferbar, in Mattblau und Corrod.