

## Tragbare Werkzeugsets Power Box

- Bequem zu tragender, stabiler Werkzeugkasten
- Komplette, einsatzbereite Hydraulikwerkzeug-Sets
- Mit einfachwirkendem Zylinder, P-392 leichter zweistufiger Handpumpe, Manometer mit Zwischenstück, 1,8m langem Schlauch und Kupplungen



Beschreibung	Zylinderkapazität [t]	Hub [mm]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
mit Keil- und Spreizylinder WR-5	1,0	94,0	SWR.5.PGH	915,00
mit Mehrweckzylinder RC-102	10,0	54,0	SCR.102.PGH	977,00
mit Mehrweckzylinder RC-106	10,0	156,0	SCR.106.PGH	1.042,00
mit Mehrweckzylinder RC-154	15,0	101,0	SCR.154.PGH	1.130,00
mit Mehrweckzylinder RC-156	15,0	152,0	SCR.156.PGH	1.176,00
mit Kurzhubzylinder RCS-101	10,0	38,0	SCL.101.PGH	964,00
mit Kurzhubzylinder RCS-201	20,0	45,0	SCL.201.PGH	1.044,00
mit Flat-Jac-Zylinder RSM-100	10,0	11,0	SRS.100.PGH	957,00
mit Flat-Jac-Zylinder RSM-200	20,0	11,0	SRS.200.PGH	1.038,00
mit Flat-Jac-Zylinder RSM-300	30,0	13,0	SRS.300.PGH	1.142,00
mit Flat-Jac-Zylinder RSM-500	45,0	16,0	SRS.500.PGH	1.277,00

Preisänderung ab dem 01.09.2019

## Hydraulikpumpe Handpumpe Leichte und kompakte Bauweise

**i** Die Pumpen P.141, P.142 und P.202 sind mit einem 1/4" 18 NPTF Gewinde ausgestattet.



- Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
- Durch Zweistufen-Betrieb 78% weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb
- Eingebautes 4-Wege Ventil in Modell P-842 zum Betrieb mit doppelwirkenden Zylindern
- Hoher Tankinhalt für den Antrieb einer großen Auswahl an Zylindern und Werkzeugen
- Eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung

Typ	Nutzbares Ölvolumen [cm³]	Druckstufe 1. Stufe (max) [bar]	Druckstufe 2. Stufe (max) [bar]	Fördervol. pro Kolbenhub, 1. Stufe [cm³]	Fördervol. pro Kolbenhub, 2. Stufe [cm³]	ca. Gew. (netto) [kg]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
einstufig	327,0		700		0,90	2,00	P.141	323,00
einstufig	901,0		700		2,47	4,10	P.391	386,00
zweistufig	327,0	13	700	3,62	0,90	2,00	P.142	366,00
zweistufig	901,0	13	700	3,62	0,90	3,40	P.202	444,00
zweistufig	901,0	13	700	11,26	2,47	4,10	P.392	489,00
zweistufig	2540,0	27	700	39,33	2,47	8,20	P.802	898,00
zweistufig	2540,0	27	700	39,33	2,47	10,00	P.842	1.603,00

Preisänderung ab dem 01.09.2019

## Hydraulikpumpe Stahlhandpumpe Die Lösung für Schwerstarbeit

- Reduzierter Kraftaufwand und ergonomisches Design verhindern schnelle Ermüdung des Bedieners
- Zweistufiger Betrieb für schnelle und problemlose Bedienung (Ausnahme P-39)
- Entlüftungsfreier Tank verhindert ein Auslaufen von Öl
- Quick-Grip-Griff garantiert einen einfachen Transport
- Tank mit Überdruckschutz
- Komplette Stahlkonstruktion, verchromter Kolben und Abstreifsystem für Haltbarkeit und lange Leistung
- 4-Weg-Ventil der P.084 und P.464 für doppelwirkende Zylinder



Typ	Nutzbares Ölvolumen [cm³]	Druckst. 1. Stufe (max) [bar]	Druckst. 2. Stufe (max) [bar]	Fördervol. pro Kolbenhub, 1. Stufe [cm³]	Fördervolumen pro Kolbenhub, 2. Stufe [cm³]	Hebelkraft (max) [kg]	SIP Art.-Nr.	Preis [€]
einstufig	770,0		700		2,64	39	P.039	368,00
zweistufig	770,0	34	700	16,39	2,64	40	P.077	563,00
zweistufig	2200,0	34	700	16,39	2,46	35	P.080	713,00
zweistufig	4100,0	34	700	16,39	2,46	35	P.801	950,00
zweistufig	2200,0	34	700	16,39	2,46	35	P.084	1.126,00
zweistufig	7423,0	14	700	126,20	4,75	49	P.462	1.641,00
zweistufig	7423,0	14	700	126,20	4,75	49	P.464	2.011,00

Preisänderung ab dem 01.09.2019