

NEU

SHW - SHWD Scherenhubwagen Manuell heben und fahren

Mit dem Scherenhubwagen werden Lasten leichtgängig verfahren und mit hydraulischer Fußpumpe in die erforderliche Arbeitshöhe gebracht. Die Senkgeschwindigkeit wird mit einem justierbaren Hydraulikventil eingestellt. Wählen Sie unter verschiedenen Plattformhöhen bis zu 1500 mm und passen Sie den Premium Ihrem ganz persönlichen Bedarf an.



SHW-D Premium (Art. SHWD.0150)



SHW Premium (Art. SHW.0150)

Hublast [kg]	Plattform LxB [mm]	Plattformhöhe (min/max) [mm]	Gesamtbreite [mm]	Gesamtlänge [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
150	740 x 450	225/740	450	830	44,00	SHW.0150	285,00
300	855 x 500	340/900	500	925	82,00	SHW.0300	335,00
500	855 x 500	340/900	500	925	87,00	SHW.0500	385,00
800	1000 x 510	420/1000	510	1150	115,00	SHW.0800	475,00
1000	1016 x 510	380/1000	600	1346	140,00	SHW.1000	545,00
150	700 x 450	302/1100	450	773	64,00	SHWD.0150	345,00
350	910 x 500	350/1300	500	980	105,00	SHWD.0350	445,00
800	1220 x 610	475/1500	610	1375	172,00	SHWD.0800	695,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage

NEU

SHW Premium SLTM2 Manueller Scherenhubwagen Manuell heben und fahren

- Kugelgelagerte Lenkung
- Verfahrbar bis ca. 400 mm Gabelzinkenhöhe
- Gut dosierbares Senken durch hochwertiges Ablassventil

Mit diesem Scherenhubwagen verfahren und heben Sie manuell problemlos Lasten bis

1.000 kg. Auf 800 mm Höhe bietet er sicheren Halt und wird damit zur praktischen Hebebühne. Das Chassis wird von einer robusten Zylindereinheit angehoben. Im Schnellhubmodus kann der Scherenhubwagen mit 20 Hubbewegungen auf die maximale Hubhöhe gepumpt werden. Im Normalhubmodus werden etwa 65 Pumpbewegungen benötigt.



Hublast [kg]	Hubhöhe [mm]	Gesamtbreite [mm]	Gesamtlänge [mm]	Trägerbreite [mm]	Zinkenlänge [mm]	Bauhöhe [mm]	Hub je Hebelbewegung bei Schnellgang [Stück]	Hub je Pumpbewegung [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
1000	800	540	1725	540,0	1170		36	11	115,00	SHW.1000.M	675,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage

NEU

SHW Eco 10 E Elektrischer Scherenhubwagen Elektrisch hochheben und manuell fahren

- Kugelgelagerte Lenkung
- Elektrisch nach oben - manuell nach unten
- Mit integriertem Ladegerät und Schlüsselschalter

Auf Knopfdruck sorgt ein mit 12 V/56Ah Batterie betriebener 600 Watt Motor für sicheres Anheben Ihrer Lasten. Automatische Seitenstabilisatoren geben dabei zusätzlichen Halt.

Mit dem einhändig zu bedienenden Ablasshebel passen Sie den Scherenhubwagen bequem der nötigen Einsatzhöhe nach unten an. Speziell für kürzere Arbeitszyklen bzw. mittelschweren Einsatz ausgelegt, bietet der Scherenhubwagen als verfahrbare Hubeinheit zur Unterstützung am Arbeitsplatz eine wirtschaftliche Gesamtlösung. Hierzu trägt auch das verstärkte Chassis bei.



Hublast [kg]	Hubhöhe [mm]	Gesamtbreite [mm]	Gesamtlänge [mm]	Trägerbreite [mm]	Zinkenlänge [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
1000	800	540	1715	540,0	1170	146,00	SHW.1000.E	2.028,00