

JKB Kreiselfahrwerkserie

- Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast
- **Konkurrenzlos:** Geringe Lenkrollenbreite reduziert Lenk- und Drehwiderstand auf ein Minimum
- Um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen
- Einbauhöhe passend zu Transportfahrwerken der Serie K

Die Fahrwerke JKB 3 bis JKB 10 können mit Standard-Zurr Gurten am Transportgut befestigt werden. Zusätzlich sind an den JKB-Fahrwerken mittige Bohrungen angebracht, um das Fixieren des Transportguts zu ermöglichen.

i Lenkstangen und Verbindungsstangen sind als optionales Zubehör erhältlich. Verbindungsstangen können ohne Werkzeug über den Deichselhalter am Tragegriff angeklemt werden.



JKB 1,5 K



JKB 3 K



JKB 4 K



JKB 10 G



JKB 6 K

Bezeichnung	Traglast	Anzahl Rollen	Abmessungen der Rollen (Ø x L)	Einbauhöhe	Auflagefläche je Kassette Ø	Abmessungen Kassette LxB	Gewicht JUWAmid	SIP Artikelnummer	Preis
	[kg]	[Stück]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[€]
JKB 1,5 K	1500	6	85 x 43	110	150	530 x 490	20,00	JKB.01.KAS	650,00
JKB 1,5 Set	3000	2 x 6	85 x 43	110	150	530 x 490	40,00	JKB.01.SET	1.275,00
JKB 3 K	3000	8	85 x 43	110	250	675 x 435	34,00	JKB.03.KAS	970,00
JKB 3 Set	6000	2 x 8	85 x 43	110	250	675 x 435	68,00	JKB.03.SET	1.900,00
JKB 4 K	4000	12	85 x 43	110	250	675 x 475	43,00	JKB.04.KAS	1.110,00
JKB 4 Set	8000	2 x 12	85 x 43	110	250	675 x 475	86,00	JKB.04.SET	2.180,00
JKB 6 K	6000	16	85 x 43	110	250	675 x 525	44,00	JKB.06.KAS	1.250,00
JKB 6 Set	12000	2 x 16	85 x 43	110	250	675 x 525	89,00	JKB.06.SET	2.450,00
JKB 7,5 K	7500	20	85 x 43	110	250	895 x 740	63,50	JKB.07.KAS	1.435,00
JKB 7,5 Set	15000	2 x 20	85 x 43	110	250	895 x 740	127,00	JKB.07.SET	2.810,00
JKB 10 G	10000	8	140 x 59	180	250	975 x 665	142,00	JKB.10.KAS	2.480,00
JKB 10 Set	20000	2 x 8	140 x 59	180	250	975 x 665	284,00	JKB.10.SET	4.880,00

Die JKB Sets bestehen jeweils aus zwei Einzelkassetten.



FM.JLF.035 in Verbindung mit hydraulischem Hebegerät

- 80 % leichteres Lenken durch zwei Lenkrollen.
- Hält die Spur durch starre Achse.
- Einsetzbar als Lenk- und Fahrwerk.
- Die Lenkkräfte aus dem Stand werden um bis zu 80 % verringert. Dies schont Rollen und Bodenbelag und bedeutet eine erhebliche ergonomische Erleichterung für den Anwender.
- Querverschieben der Last zur Fahrtrichtung möglich.

Servofahrwerk Serie M Transportgewichte bis 15 t



FM.JLF.035



FM.JLF.050



FM.JLF.035

Ausführung	Traglast	Anzahl Rollen	Abmessungen der Rollen (Ø x L)	Einbauhöhe	Auflagefläche Drehteller	Gewicht mit JUWATHan	SIP Artikelnummer	Preis
	[kg]	[Stück]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[€]
Fahrwerk JLF 3,5t	3500	8	85 x 43	150	150	25	FM.JLF.035	865,00
Fahrwerk JLF 5t	5000	12	85 x 43	150	150	28	FM.JLF.050	945,00
Fahrwerk JLF Set 12t	1x5000 & 2x3500	1x12 & 2x8	85 x 43	150	150	95	FM.JLF.120	2.895,00
Fahrwerk JLF Set 15t	3x5000	3x12	85 x 43	150	150	102	FM.JLF.150	3.055,00